

GERMICIDNÍ DEZINFEKCE

ZAŘÍZENÍ NA DEZINFEKCI VZDUCHU

DEZINFEKČNÍ KAZETY I.

Kazetové typy zařízení **GERMID** jsou určeny k dezinfekci vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních jednotkách. Dezinfikují vzduch až v jeho konečné fázi čištění a proto se instalují jako poslední článek úpravy vzduchu. Umístění těchto typů je ideální na výstupní potrubí z VZT či klimatizace. Tento typ germicidních kazet má UV zářiče instalované kolmo k proudění vzduchu.

Kazety jsou určeny převážně pro hranatá potrubí (v případě kruhu lze využít redukce).

Materiálové provedení kazet z kvalitní nerez oceli.

Kazetové typy nabízíme v širokém rozmezí průtokového množství vzduchu.

Nejmenší typ s označením GERMID K325 s kapacitou průtoku 1 000 m³/hod.

Největší typ s označením GERMID K1675 s kapacitou průtoku až 25 000 m³/hod.

Přesný typ kazety jsme schopni nabídnout na základě poptávky, v tabulce jsou jen vybrané varianty.

Typ zařízení	Příkon	Průtok *	Rozměr kazety
	W	m ³ /hod	(d × š × h) mm**
GERMID K325	75	1 000	500 × 500 × 150
GERMID K625	150	2 900	500 × 500 × 300
GERMID K655	330	6 500	1000 × 1000 × 300
GERMID K675	450	9 300	1200 × 1200 × 300
GERMID K1675	1 200	25 000	1200 × 1200 × 800

* údaj platí pro dávku UV záření 400 J/m²

** rozměry kazet jsou orientační, lze je přizpůsobit potrubí

TECHNICKÉ
PARAMETRY



TS-UV s.r.o.

Mlýnská 8 | 678 01 Blansko

e-mail | info@ts-uv.cz

tel. 777 147 396 | 724 222 754

www.uv-lampy.cz | www.ts-uv.cz

